# Cargador de coche eléctrico Policharger KSIX IN-SC, 7.4kW, Monofásico, Conector Hembra tipo 2

## DESCRIPCIÓN










Nuestro cargador de coche Policharger KSIX EVHOME+SC está fabricado y desarrollado en colaboración con Policharger, se instala fácilmente y ofrece un uso extremadamente sencillo e intuitivo para optimizar la carga del vehículo eléctrico. No incluye sensor para gestión de potencia dinámica. El ajuste de potencia se realiza de forma manual mediante el menú display o botonera.

El cargador EVHOME+SC Policharger KSIX es un cargador monofásico de hasta 7,4 kW con conector tipo socket hembra T2. Es compatible con todos los vehículos con conector Tipo 2 y Tipo 1 (cable adaptador T1-T2). Incluye sistema de bloqueo por contraseña y combinación de teclas.

**Programación potencia horaria**

Programa la potencia según el horario (valle y punta) y optimiza la carga de tu vehículo.

**Regulación de la potencia**

El cargador Policharger KSIX permite ajustar la potencia de carga hasta 7,4 kW en cada momento mediante el menú display o botonera para adaptarse a las necesidades de carga de cualquier vehículo. No incluye medidor de potencia (pinza toroidal).

**Pantalla LCD**

Menú botonera con Pantalla LCD que ofrece información acerca de la intensidad de carga, energía consumida e información del estado de carga.

**Amplia compatibilidad**

Modelo conector tipo socket T2 hembra, compatible con todos los coches eléctricos del mercado mediante los cables adaptadores T2-T2 y T2-T1.

**Máxima durabilidad**

Diseñados y testados para garantizar la máxima resistencia y vida útil: el cargador Policharger KSIX permite un funcionamiento óptimo tanto en interiores como en exteriores.

**Sistema de bloqueo**

Incorpora un intuitivo sistema de bloqueo de contraseña y combinación de teclas para garantizar la mayor seguridad.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

| | |
|---|---|
| Peso | **3 kg** |
| Dimensiones | **229 x 203 x 99 mm** |
| Compatibilidad | **Todos los modelos** |

| | |
|---|---|
| Rango de frecuencia | **50Hz - 60Hz** |
| Grado de protección | **IP54** |
| Potencia | **7,4kW** |
| Tipo Conector | **Tipo 2 hembra** |
| Condiciones de funcionamiento | **Temperatura de funcionamiento: -20° - 40°** |
| Directivas de referencia | **2014/35/EU, IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1** |
| Voltaje de entrada | **230 ± 10 %, 1P+N+PE** |
| Protección Impacto | **IK10** |

## PUNTOS FUERTES (strengths)