

## DESCRIPCIÓN

Descubre nuestro kit Policharger KSIX EVHOME+SC, especialmente diseñado para llevar al siguiente nivel la experiencia de carga de tu EV: incluye manguera extraíble T2-T2, para contar con todo lo necesario para la recarga de tu coche eléctrico. \*No incluye sensor para gestión de potencia dinámica. El ajuste de potencia se realiza de forma manual mediante el menú display o botonera.

Nuestro cargador de coche Policharger KSIX EVHome+ SC, fabricado y desarrollado en colaboración con Policharger, es un cargador monofásico de hasta 7,4Kw con conector tipo socket hembra T2, compatible con todos los vehículos con conector Tipo 2 y Tipo 1 (cable adaptador T1-T2). Se instala fácilmente y ofrece un uso extremadamente sencillo e intuitivo para optimizar la carga del vehículo eléctrico. Además, cuenta con un sistema de bloqueo por contraseña y combinación de teclas.

### Programación potencia horaria

Programa la potencia según el horario (valle y punta) y optimiza la carga de tu vehículo.

### Regulación de la potencia

El cargador Policharger KSIX permite ajustar la potencia de carga hasta 7,4 kW en cada momento mediante el menú display o botonera para adaptarse a las necesidades de carga de cualquier vehículo. No incluye medidor de potencia (pinza toroidal).

### Pantalla LCD

Menú botonera con Pantalla LCD que ofrece información acerca de la intensidad de carga, energía consumida e información del estado de carga.

### Amplia compatibilidad

Modelo conector tipo socket T2 hembra, compatible con todos los coches eléctricos del mercado mediante los cables adaptadores T2-T2 y T2-T1.

### Máxima durabilidad

Diseñados y testados para garantizar la máxima resistencia y vida útil: el cargador Policharger KSIX permite un funcionamiento óptimo tanto en interiores como en exteriores.

### Sistema de bloqueo

Incorpora un intuitivo sistema de bloqueo de contraseña y combinación de teclas para garantizar la mayor seguridad.

### Manguera de carga incluida

Este kit incluye manguera extraíble (cable de carga con conector) de carga monofásica Modo 3 de 32A, de 5 metros de longitud, compatible con todos los coches eléctricos y cargadores con conector Tipo 2 (manguera T2-T2). Incluye cubiertas para conectores.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Peso	3 kg
Dimensiones	229 x 203 x 99 mm
Rango de frecuencia	50Hz - 60Hz
Grado de protección	IP54
Potencia	7,4kW
Tamaño del cable	5 m
Tipo Conector	Tipo 2
Condiciones de funcionamiento	Temperatura de funcionamiento: -20° - 40°
Directivas de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1
Voltaje de entrada	230 ± 10 %, 1P+N+PE
Protección Impacto	IK10

## PUNTOS FUERTES (strengths)

